

FINITION LAQUE VIEILLIE

Sur bois à pores ouverts



- 1 - Préparation du support pour lui donner son aspect vieilli (râpe, ciseaux, coups de pointe, abrasif etc.....).
- 2 - Sur bois brut, application de la teinte à bois **SOLVACOLOR** (2010). Appliquer mouillée, à la brosse, au pistolet ou à l'éponge.
- 3 - Une couche de laque polyuréthane **POLILAC** (209.-2100). La laque peut être teintée en ton pastel à l'aide des bases du kit **S.A.T.**
- 4 - Puis une seconde couche de laque polyuréthane **POLILAC** (209.-2100) teintée à l'aide des bases du kit **S.A.T.** Appliquer de préférence à sec au pistolet en voiles successifs.
- 5 - Ponçage au papier abrasif grain 80/120, puis laine d'acier 4 puis 3/0 jusqu'à obtention du vieillissement souhaité.
- 6 - Appliquer une patine **OMBREX** (2030) à sec: "**chêne rustique**" ou "**chêne foncé**" pour plus de relief, puis Jexage.
- 7 - Une à deux couches de vernis de finition **POLISTYL** (206.).

▶ Ne pas oublier l'ajout du **Durcisseur n°23** pour l'emploi de l'apprêt et de la laque polyuréthanes.